



LEGENDA:

1. **Słupek-rura kwadratowa 50x50mm gr. 4mm**
2. **Poręcz-rura okrągła śred.51mm**
3. **Pręt okrągły śred.16mm**
4. **Blacha gr. 8mm przyspawana do słupka**

S1 Kotwa rozporowa stalowa Ø8mm ocynk. z nakretką podkladkową np. Wkręt-met ŁSI-10x60.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w milimetrach.
2. Profile stalowe barierki łączyć metodą spawania. Wszystkie spawy pachwinowe grubości 0,7 cieńszego elementu, elektrody ER1.46.
3. Barierkę zabezpieczyć antykorozyjnie do karegorii C3 wg klasyfikacji środowiska korozyjnego PN (ISO12944-2) i pomalować proszkowo wg proj. kolorystyki elewacji.



STAL KONSTR. St3SX
ER 146

DETAL ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BARIERKI POCHYLNI

OBIEKT :	**BUDYNEK UŻYTKOWY 11-200 KINKAJMY, DZ. NR 88/1, OBR. NR 27 - KINKAJMY, GM. BARTOSZYCE**
INWESTOR :	**GMINA BARTOSZYCE, 11-200 BARTOSZYCE, PLAC ZWYCIĘSTWA 2**
BRANŻA :	**BUDOWLANA**
STADIUM :	**PROJEKT BUDOWLANY**
TYTUŁ RYSUNKU:	**DETAL ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BARIERKI POCHYLNI**
RYS. NR. **K-7**	PROJEKTOWAŁ: **Inż. KAZIMIERZ ŁYSAKOWSKI** Upr. bud. nr 198/73/OL §29 ł §6 ust. 1 pkt 2 Upr. bud. nr 9/76/OL §6 ust. 3 ł §13 ust. 1 pkt 2
SKALA: 1:5	ASYSTENT: **Inż. MARCIN KASZUBAT**
DATA: 11.2014	WIM PROJEKT Usługi Projektowe inż. Marcin Kaszubat 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Inwalidów Wojennych 3/2 tel. 782-575-211