PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą Ńdo celów projektowych nr KERG: 513-260/11 z dnia 22-08-2011

**LEGENDA:**

- projektowana sieć ks- tłoczna
- projektowana sieć ks- grawitacyjna
- komora przeciskowa
- przewiert sterowany
- rura ochronna
- przepompownia ścieków
- rura osłonowa typu AROT
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca sieć kd
- istniejąca sieć ks

**PRZEDSIŃBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TZOTERMA"**
10-137 Olsztyn, ul.Bałtycka 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

| | |
|---|---|
| Temat: | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce" |
| Projektował: | tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97/80/OL; 93/94/OL |
| Sprawdził: | mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110/88/OL upr. Nr 202/94/OL upr. Nr 191/89/OL |
| Skala: 1:500 | Data: Kwiecień 2012r. |
| | Nr rysunku: 12 |

SZKIC LOKALIZACJI

S122 59,70 / 57,64
L=17,00m i=1,00%
PVC Ø 0,20m

S121 59,70 / 57,47
L=33,50m i=2,00%
PE Ø 0,20m
przewiert sterowany

S119 59,60 / 57,60
L=13,00m i=6,31%
PVC Ø 0,20m

S118 59,30 / 56,78
przewiert sterowany

S126 60,00 / 57,11
L=16,00m i=0,50%
PE Ø 0,20m
przewiert sterowany

S125 59,30 / 57,03
L=32,50m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S120 59,30 / 56,80
L=4,00m i=0,50%
PE Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300
L= 22,00m

S124 59,10 / 56,87
L=23,50m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S123 59,10 / 56,75
L=16,50m i=4,30%
PVC Ø 0,20m

S115 58,80 / 56,28
L=50,00m i=1,02%
PE Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300
L= 13,50m

S117 58,20 / 56,54
L=13,50m i=0,51%
PVC Ø 0,20m

S114 58,50 / 56,21
L=15,00m i=0,50%
PE Ø 0,20m
L=35,50m i=0,50%
PE Ø 0,20m
przewiert sterowany

S113 58,50 / 56,04
L=34,00m i=0,50%
PE Ø 0,20m

S116 58,00 / 56,47
L=20,00m i=1,00%
PVC Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300
L= 4,00m

S110 58,10 / 55,79
L=10,50m i=0,50%
PE Ø 0,20m
przewiert sterowany

S112 58,40 / 55,87
L=36,50m i=0,52%
PVC Ø 0,20m
przewiert sterowany

S111 58,30 / 55,82
L=5,50m i=1,00%
PVC Ø 0,20m

S109 57,95 / 55,60
L=30,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S107 57,30 / 55,10

S108 57,50 / 55,45

S106 56,50 / 53,90
L=25,50m i=4,71%
PVC Ø 0,20m

S105 57,00 / 53,77
L=35,00m i=5,00%
PVC Ø 0,20m

S104 56,90 / 53,70
L=25,50m i=0,51%
PE Ø 0,25m
przewiert sterowany
rura osłonowa TS Ø 300
L= 22,50m

S102 57,00 / 53,57

S103 56,90 / 53,63
L=13,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m
L=18,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S100 56,50 / 53,48
L=26,00m i=2,00%
PVC Ø 0,20m

S101 55,80 / 54,00

S99 56,60 / 53,33
L=12,50m i=0,56%
PVC Ø 0,20m
L=29,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA „PRYZMAT" s.c.
Jan Górecki & Grzegorz Tajs
604 77 94 83 603 19 47 40
10-526 Olsztyn, ul. Partyzantów 31 lok. 15
NIP 739-31-70-500, REGON 511032912
tel/fax biuro: 089 527 03 73

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Grzegorz Tajs
upr. zaw. GGK Nr 18223

STAROSTA BARTOSZYCKI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią zielona dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 22 WRZ. 2011 zewidencjonowano pod nr 12/303/11
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Bartoszyce, 22 WRZ. 2011
z up. STAROSTY
KIEROWNIK PODGK
w BARTOSZYCACH
inż. Maciej Barbarowicz

MAPA POGLĄDOWA

Rys.6

Rys.9

Mogą wystąpić niezidentyfikowane przez Ńsłuby geodezyjne obiekty, np. Ńrzenia itp.