

Poziom porównawczy 52,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	59,40		59,20		59,20		58,70		58,00		55,40		55,10
Rzędna terenu istniejącego	59,40		59,20		59,20		58,70		58,00		55,40		55,10
Rzędna dna kanału	57,80		57,60		57,60		57,10		56,40		53,80		53,50
Zagłębienie dna kanału [m]	1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60
Odległości [m]		23,47		25,12		33,26		41,37		127,50		26,89	
Średnice, materiał		110×4,2	0,9 %	PE80_SDR17_sz		110×4,2	1,5 %	110×4,2	1,7 %	110×4,2	2,0 %	110×4,2	1,1 %
Spadek		PE80_SDR17_sz		110×4,2	0,0 %	PE80_SDR17_sz		PE80_SDR17_sz		PE80_SDR17_sz		PE80_SDR17_sz	
Długość trasy [m]	0,00		23,47		48,58		81,85		123,22		250,72		277,60
ODCINEK TŁOCZNY	w35		w36		w37		w38		w39		w40		w41

PROFIL PODŁUŻNY KOMPATYBILNY Z RYS. NR 6

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E L O B R A N Ż O W E
"I Z O T E R M A"
10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"	
Projektował:	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 80 / 94 / OL	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL	
Skala: 1:500:100	**Data:** Kwiecień-2012r.	**Nr rysunku :** **23**