

Poziom porównawczy 64,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	67,30	67,10	67,50	67,90	68,00	68,00	68,00	67,80	68,00
Rzędna terenu istniejącego	67,30	67,10	67,50	67,90	68,00	68,00	68,00	67,80	68,00
Rzędna dna kanału	64,82	65,04	65,24	65,46	65,68	65,87	65,90	66,07	66,25
Zagłębienie dna kanału [m]	2,48	2,06	2,26	2,44	2,32	2,13	2,10	1,73	1,75
Odległości [m]		44,40	40,00	44,00	44,00	38,00	6,38	33,00	36,00
Średnice, materiał		PVC-U_SDR41_I 200×4,9							
Spadek									0,5 %
Długość trasy [m]	0,00	44,48	84,48	128,48	172,49	210,49	216,87	249,87	285,87
ODCINEK GRAWITACYJNY	S164	S165	S166	S167	S168	S169	S170	S171	S172

PROFIL PODŁUŻNY KOMPATYBILNY Z RYS. NR 16

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E L O B R A N Ż O W E
"I Z O T E R M A"
10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"	
Projektował:	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL	
Skala: 1:500:100	**Data:** Kwiecień-2012r.	**Nr rysunku :** **39**