Rodzaj podmurowania: 42,00 m n.p.m.									
Rzędna terenu projektowanego									
Rzędna terenu istniejącego									
Rzędna dna kanału									
Zagłębienie dna kanału									
Odległość [m]		40,00	33,00	34,00	32,00	32,00	35,00		
Średnic. materiał	Spadek	o 200	o 200	o 200	o 200	o 200	o 200		
		6,0 ‰	6,1 ‰	6,2 ‰	6,3 ‰	6,3 ‰	6,0 ‰		
Długość [m]									
		S100	S101	S102	S103	S104	S105	S02	

Rodzaj podmurowania: 42,00 m n.p.m.									
Rzędna terenu projektowanego									
Rzędna terenu istniejącego									
Rzędna dna kanału									
Zagłębienie dna kanału									
Odległość [m]		40,00	26,00	24,00	50,00				
Średnic. materiał	Spadek	o 200	o 200	o 200	o 200				
		27,5 ‰	55,8 ‰	6,3 ‰	6,0 ‰				
Długość [m]									
		S106	S107	S108	S109	S110	S04	P4	

Rodzaj podmurowania: 42,00 m n.p.m.									
Rzędna terenu projektowanego									
Rzędna terenu istniejącego									
Rzędna dna kanału									
Zagłębienie dna kanału									
Odległość [m]		48,00	36,00	34,00	32,00	30,00	32,00		
Średnic. materiał	Spadek	o 200	o 200	o 200	o 200	o 200	o 200		
		6,0 ‰	5,0 ‰	6,2 ‰	6,3 ‰	6,0 ‰	6,3 ‰		
Długość [m]									
		S113	S123	S124	S125	S122	S121	S120	

Rodzaj podmurowania: 42,00 m n.p.m.										
Rzędna terenu projektowanego										
Rzędna terenu istniejącego										
Rzędna dna kanału										
Zagłębienie dna kanału										
Odległość [m]		35,00	32,00	27,00	29,00	30,00	24,00	10,00		
Średnic. materiał	Spadek	o 200	o 200	o 200	o 200	o 200	o 200	o 200		
		6,0 ‰	6,3 ‰	6,3 ‰	6,2 ‰	4,0 ‰	6,3 ‰	6,3 ‰		
Długość [m]										
		S111	S112	S113	S114	S115	S116	S117	S03	P3