

Poziom porównawczy 43,00 m n.p.m.

	S7		S66A		S67A		S68A		S69A
Rzędna terenu projektowanego	59,90		59,90		60,20		60,30		60,86
Rzędna terenu istniejącego	59,90		59,90		60,20		60,30		60,86
Rzędna dna kanału	57,55		57,73		57,92		58,16		58,36
Zagłębienie dna kanału			2,17		2,28		2,14		2,50
Odległości [m]		30,00		31,00		40,00		33,00	
Średnice, materiał / Spadek		o 200 / 6,0 ‰		o 200 / 6,1 ‰		o 200 / 6,0 ‰		o 200 / 6,1 ‰	
Długość [m]	0,00		30,00		61,00		101,00		134,00



	S36		S37		S38		S39		S40		S28
Rzędna terenu projektowanego	61,50		61,60		60,00		59,00		59,00		61,00
Rzędna terenu istniejącego	61,50		61,60		60,00		59,00		59,00		61,00
Rzędna dna kanału	59,50		59,29		58,40		57,40		56,61		56,34
Zagłębienie dna kanału			2,31		1,60		1,60		2,39		4,66
Odległości [m]		30,00		35,00		22,00		48,00		45,00	
Średnice, materiał / Spadek		o 200 / 7,0 ‰		o 200 / 25,4 ‰		o 200 / 45,5 ‰		o 200 / 16,5 ‰		o 200 / 6,0 ‰	
Długość [m]	0,00		30,00		65,00		87,00		135,00		180,00



	S48		S49		S50		S51		S52		S53		S54		S12
Rzędna terenu projektowanego	49,80		50,00		49,50		48,90		49,00		48,95		48,00		48,00
Rzędna terenu istniejącego	49,80		50,00		49,50		48,90		49,00		48,95		48,00		48,00
Rzędna dna kanału	47,80		47,44		47,17		46,93		46,72		46,48		46,18		45,85
Zagłębienie dna kanału			2,56		2,33		1,97		2,28		2,47		1,82		2,15
Odległości [m]		60,00		44,00		40,00		35,00		40,00		50,00		54,00	
Średnice, materiał / Spadek		o 200 / 6,0 ‰		o 200 / 6,1 ‰		o 200 / 6,0 ‰		o 200 / 6,0 ‰		o 200 / 6,0 ‰		o 200 / 6,0 ‰		o 200 / 6,1 ‰	
Długość [m]	0,00		60,00		104,00		144,00		179,00		219,00		269,00		323,00