
Poziom porównawczy 43,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległości [m]
28,00
25,00
30,00
25,00
30,00
Średnice, materiał
o 200
o 200
o 200
o 200
o 200
Spadek
6,1 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
24,0 ‰
33,3 ‰
Długość [m]
S10
S56
S57
S58
S59
S60


Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległości [m]
40,00
40,00
40,00
35,00
23,00
Średnice, materiał
o 200
o 200
o 200
o 200
o 200
Spadek
6,0 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
6,1 ‰
Długość [m]
S43
S44
S45
S46
S47
S10


Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległości [m]
27,00
30,00
30,00
30,00
Średnice, materiał
o 200
o 200
o 200
o 200
Spadek
20,7 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
Długość [m]
S6
S35
S34
S33
S32


Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległości [m]
30,00
31,00
40,00
33,00
25,00
Średnice, materiał
o 200
o 200
o 200
o 200
o 300
Spadek
7,0 ‰
5,2 ‰
5,0 ‰
5,2 ‰
5,2 ‰
Długość [m]
S8
S66
S67
S68
S69
S70A


Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległości [m]
27,00
30,00
25,00
30,00
30,00
Średnice, materiał
o 200
o 200
o 200
o 200
o 200
Spadek
4,1 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
6,0 ‰
Długość [m]
S12
S61
S62
S63
S64
S65